

Údaje aktuální ke dni: 08-04-2026 10:39

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/akrylov-primer-dz-pro-uv-tiskrny-p-617.html>



Akrylový primer DZ pro UV tiskárny

Cena s DPH	3 130.00 Kč
------------	--------------------

Cena bez DPH	2 586.78 Kč
--------------	--------------------

Dřívější cena	3 820.00 Kč
---------------	-------------------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	009INK
------------------	---------------

Kód výrobce	X1
-------------	-----------

Výrobce	CNCTech
---------	----------------

Popis produktu

Podkladový roztok DZ na akryl pro UV tiskárny



CNCWORLD

**UV Primer DZ Pre-coating liquid
for Acrylic 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

Warning! For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
Personal Protective Equipment (PPE):
1. Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
2. Always use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile, Viton) as a strong precaution.
Safe handling:
1. Work in a well-ventilated area, avoid inhaling vapors.
2. Do NOT touch the skin with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
3. Keep away from fire and heat sources.
First Aid:
1. Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
2. Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
3. Inhalation: Move the affected person to fresh air.
Storage and disposal:
1. Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
2. Dispose of the end-user containers in accordance with local chemical waste regulations.



Podkladový roztok na akryl (UV primer) je specializovaný chemický prostředek, který plní roli **adhezního můstku** mezi povrchem materiálu a UV inkoustem. Je to klíčový prvek procesu UV tisku na obtížných podkladech.

Zesiluje spojení inkoustu se syntetickými povrchy, zvyšuje **pružnost a odolnost** proti poškrábání, což je zásadní při výrobě reklamních předmětů a tabulí.

Doba použitelnosti: minimálně 6 měsíců

Kompatibilní tiskové hlavy: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390