Údaje aktuální ke dni: 09-11-2026 17:55

Odkaz na produkt:
https://www.cncworld.cz/bezvzduchov-malsk-a-strkovac-agregt-cnctech-pt-85-5-kw-230-bar-8-5-lmin-p-770.html



Bezvzduchový malířský a stěrkovací agregát CNCTech PT-85 | 5 kW – 230 bar | 8,5 l/min

Cena s DPH	**71 900.00 Kč**
Cena bez DPH	**59 421.49 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**PT-85**
Kód výrobce	**PT-85**
Kod EAN	**5907052596077**
Výrobce	**CNCTech**

Popis produktu

Bezvzduchový malířský a stěrkovací agregát CNCTech PT-85

Velké plochy? Přepněte na stříkání.

5000 W Až do 230 bar Až do 8,5 l/min Bezkartáčový motor Bezvzduchové stříkání

Méně rolování. Více lakovaný povrch.

Stěny, stropy a více místností k dokončení – na větších projektech záleží na efektivní práci. **PT-85 dodává materiál pod vysokým tlakem přímo do stříkací pistole**, zatímco vedete sprej po lakovaném povrchu.

Tento elektrický airless stříkací přístroj nanáší nátěry pomocí hydraulického tlaku. Výkonný motor, nastavitelný přítlak a rám na kolečkách poskytují praktické nastavení pro lakování a dokončovací práce.

Čtyři důvody, proč si vybrat PT-85

Stříkání bez kompresoru

Technologie Airless rozprašuje materiál pomocí tlaku generovaného čerpadlem. Pro stříkání nepotřebujete samostatný kompresor.

2

Extra kapacita dodávky

5000 W a průtok až 8,5 l/min poskytnout kapacitu pro větší projekty. Sprej můžete přizpůsobit nátěru a požadované šířce nástřiku, spíše než se omezovat na malou stříkací pistoli s nádobkou na barvu. Skutečný výkon závisí na materiálu a stříkací špičce.

3

Menší údržba motoru

Motor bez uhlíkových kartáčků má o jeden opotřebitelný díl méně. Není nutná pravidelná výměna kartáče, takže se můžete zaměřit každodenní údržbu na udržování čistoty systému přívodu materiálu, filtraci a stavu stříkací koncovky.

4

Snadno se přemisťuje

Rám s rukojetí a velkými koly usnadňuje přemisťování postřikovače mezi pracovními plochami.

Co získáte na větším projektu?

Efektivní pokrytí velkých ploch

Rozprašovací ventilátor umožňuje nanášení materiálu v po sobě jdoucích průchodech. To je vhodné pro celé stěny a stropy, kde záleží na hladkém pohybu stříkací pistole a rovnoměrném pracovním rytmu.

Dokonce i aplikace pod vaší kontrolou

Přizpůsobte stříkací hrot a tlak barvě a rychlost stříkací pistole požadované tloušťce nátěru. Správné nastavení spreje pomáhá dosáhnout rovnoměrného pokrytí, včetně rohů a okrajů.

Více svobody v pracovní oblasti

Hadice 15 m a sání z nádoby snižte potřebu nepřetržitého přemisťování čerpadla a doplňování malého kelímku s barvou. Když během aplikace pohybujete stříkací pistolí, stříkací pistole zůstává na svém rámu.

Sledujte stříkání na staveništi

Výrobce demonstruje aplikaci stěrková hmota s modelem PT-85.

Otevřete video

Stříkání materiálu na strop

Ukázka aplikace stěrková hmota pomocí stříkací pistole s nástavcem.

Otevřete video

PT-85 na pracovišti

Pohled na připojený postřikovač na pracovišti.

Video výrobce ukazuje verzi PUTTER. Zde nabízená verze CNCTech je zobrazena na fotografiích. Před výběrem směsi zkontrolujte, zda je vhodná pro bezvzduchové stříkání a dodržujte doporučení výrobce materiálu.

Podívejte se zblízka na PT-85

Krátké prezentační klipy od výrobce ukazují konstrukci a detaily tohoto modelu.

Otevřete video

Bližší pohled na čerpadlo a rám

Pohled na přední část postřikovače PT-85.

Otevřete video

Ovládací panel na dosah ruky

Detailní záběr na ovládací panel a kryt motoru.

Otevřete video

Prohlédněte si postřikovač ze všech stran

Prezentace stroje na otočné plošině.

Videa ukazují verzi PUTTER výrobce. Zde nabízená verze s označením CNCTech je zobrazena na fotografiích produktu.

Tlak pod kontrolou

Upravte nastavení na stroji

Digitální displej zobrazuje tlak v bar a knoflík vám umožňuje změnit nastavení. **Přizpůsobte tlak a stříkací hrot materiálu**, spíše než vždy pracovat na maximální nastavení.

Přehledný ovládací panel spojuje hlavní ovládací prvky. Síťový vypínač, nastavovací knoflík a aktuální tlak jsou na dosah. **Pracujte při nejnižším tlaku, který vytváří správný stříkací ventilátor.** Správné nastavení pomáhá snížit nadměrné přestřiky a zbytečnou spotřebu materiálu; Samotné zvýšení tlaku nemůže nahradit správnou stříkací špičku.

Materiál přímo z kontejneru

Pístová pumpa místo malého kelímku na barvu

Sací systém nasává materiál z nádoby umístěné vedle stroje. **Není třeba doplňovat malý kelímek na stříkací pistoli** — vhodné při malování větších ploch.

Na vstupu je osazeno sací sítko. Po práci vyčistěte systém a filtr podle doporučení pro použitý materiál.

Pohybujte se, ukliďte a pokračujte v práci

Velká kola dělají rozdíl

Přetočte stříkací zařízení blíže k další pracovní oblasti. Přepravní rukojeť a velká kola usnadňují přemisťování stroje, zatímco rám poskytuje stabilní pracovní polohu.

Místo pro drobné příslušenství

Odkládací přihrádka s víkem pojme drobné příslušenství. Hadici lze uspořádat na horním držáku, takže při přemisťování sestavy zůstane méně volných předmětů.

Od jedné zdi k dalšímu projektu

Interiéry

Základní nátěr a nátěr stěn a stropů: od jedné renovace až po následné místnosti v domácnosti, kanceláři nebo komerčním prostoru. Stříkání je zvláště užitečné na velkých plochách bez překážek.

Větší plochy

Malířské a dokončovací práce v domech, kancelářích, komerčních prostorách a průmyslových halách. Odebírání materiálu z nádoby a pohyb pouze stříkací pistole usnadňuje organizaci opakujících se úkolů.

Vnější nátěry

Nátěr fasád vhodnými airless nátěry. Přizpůsobte barvu, stříkací špičku a filtraci povrchu; vhodnost pro aplikaci závisí také na požadavcích výrobce nátěru.

Nejprve vyberte materiál a poté nastavení. Zkontrolujte, zda výrobce barvy povoluje bezvzduchové stříkání, poté vyberte stříkací hrot, filtr a tlak. Skutečný výkon závisí na viskozitě materiálu, stříkací špičce a pracovních podmínkách.

Přizpůsobte materiál práci

Jedno nastavení může podporovat různé fáze dokončovacích prací. Následující aplikace vyžadují bezvzduchový nátěr, správnou stříkací špičku a kompatibilitu se stříkacím systémem.

Nástěnné a stropní barvy

Akrylové, latexové a emulzní barvy schválené pro airless stříkání jsou výchozím bodem pro práci v interiéru. Přizpůsobte ústí hrotu doporučení výrobce barvy a šířku vějíře podle lakovaného povrchu.

Základní nátěry a příprava povrchu

S vhodným základním nátěrem můžete před nátěrem použít i nástřik. Přizpůsobte dodávku materiálu savosti povrchu a připravte systém podle pokynů při výměně produktů.

stěrkové hmoty pro bezvzduchové stříkání

Pro stěrkování vyberte **směsi určené pro airless stříkání**které jsou v rámci možností čerpadla a stříkací trysky. Rozprašovač aplikuje materiál; vyrovnání a konečné vyhlazení povrchu jsou samostatné úkoly.

Nátěry pro venkovní práce

U fasád zkontrolujte více než jen typ nátěru: zvažte jeho viskozitu, zrnitost, způsob přípravy a požadavky na nástřik. Vyberte si speciální nátěry podle jejich technických listů a pokynů pro stříkací zařízení.

Nástřik a vykreslování jsou různé úkoly. Omítky obsahující kamenivo, texturované směsi a nátěry typu pebbledash vyžadují samostatné potvrzení vhodnosti; bezvzduchový stříkací stroj by neměl být považován za univerzální maltový stroj.

Hadice a stříkací pistole na dosah

Vy vedete stříkací pistoli; postřikovač dodává materiál

Hadice 15 m spojuje čerpadlo se stříkací pistolí, takže při stříkání manipulujete pouze s pistolí. Po dokončení práce můžete hadici navinout na držák rámu.

Při výběru stroje zvažte typ povlaku, rozsah práce a požadavky na výkon. Pokud si nejste jisti, kontaktujte CNCWorld — můžeme vám pomoci ověřit, zda tento model splňuje vaše potřeby.

PT-75 nebo PT-85? Vyberte si kapacitu, kterou potřebujete

PT-85 poskytuje vyšší maximální průtok: 8,5 l/min. Možnost pro týmy, které hledají větší kapacitu dodávek materiálu pro větší projekty.

Parametr	CNCTech PT-75	CNCTech PT-85
Výkon motoru	4500 W	5000 W
Maximální průtok	7,3 l/min	8,5 l/min
Maximální tlak	230 bar	230 bar

Oba modely mají stejný udávaný maximální tlak; liší se výkonem a maximálním průtokem. Volba závisí na materiálových požadavcích, zvolené stříkací špičce a rozsahu práce. Porovnejte také CNCTech PT-75.

Zahrnuté příslušenství

Balíček obsahuje:

- **15 m vysokotlaká hadice** – kus 1
- **Bezvzduchová stříkací pistole s ochranou špičky** – kus 1
- **50 cm nástavec spreje** – kus 1
- **Stříkací tipy** – kusy 2
- **Obojstranný vidlicový klíč** – kus 1
- **Nastavitelný klíč** – kus 1
- **Plochý šroubovák** – kus 1
- **Lahvička na olej s aplikátorem** – kus 1

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Model	PT-85
Značka nabízené verze	CNCTech
Technologie stříkání	Hydraulické, bezvzduchové
Výkon motoru	5000 W
Typ motoru	Elektrický, bezkartáčový
Napájení	220–240 V, 50 Hz
Maximální tlak	230 bar
Maximální výkon	8,5 l/min
Maximální velikost trysky	0,045 palce
Délka hadice	15 m
Nastavení tlaku	Ano
Zobrazení tlaku	Digitální, čtení v bar
Stavebnictví	Kolový rám s transportním madlem

Tlak 230 bar a průtok 8,5 l/min jsou maximální hodnoty. Maximální velikost trysky popisuje možnosti postřikovače a neudává velikost trysky dodávané se strojem.

Před prvním nástřikem

Potřebuji kompresor?

Pro bezvzduchové stříkání není nutný kompresor. Tlak materiálu je generován elektricky poháněným čerpadlem postřikovače.

Mohu použít jakoukoli barvu?

Materiál musí být schválen výrobcem pro bezvzduchové stříkání a musí být kompatibilní se stříkacím systémem. Před prací zkontrolujte technický list, doporučenou stříkací špičku a způsob přípravy nátěru.

Jak mám připravit pracovní plochu?

Zakryjte povrchy, které by neměly být natřeny, zajistěte ventilaci a používejte vhodné ochranné prostředky. Systém pracuje při vysokém tlaku – před čištěním nebo výměnou stříkací trysky uvolněte tlak podle pokynů.

Jak mohu snížit spotřebu barvy při stříkání?

Vyberte stříkací špičku v dobrém stavu, která vyhovuje povlaku, a upravte tlak, abyste získali správný obrazec stříkání. Před zahájením hlavní práce rovnoměrně pohybujte stříkací pistolí a vyzkoušejte na malé ploše. Kontrola nastavení pomáhá omezit přebytečný materiál; nástřik zcela neodstraní přestřik.

Nahrazuje nástřik každou konečnou fázi?

Rozprašovač zefektivňuje nanášení materiálu. stěrkové hmoty stále vyžadují vyrovnání povrchu; u barvy se řiďte technickým

listem včetně případného požadavku na následné zaválcování. To vám pomůže vybrat zařízení pro celý proces, spíše než jen pro dodávku nátěru.

Připravte se na větší projekty

Zvolte PT-85 pro nástřik nátěrů na větší plochy. Máte dotazy k jeho aplikacím? Volejte CNCWorld: **+420588288495**.