

Údaje aktuální ke dni: 08-06-2026 10:29

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/chladi-cw7800-sa-26-kw-p-582.html>



Chladič CW7800 S&A 26 kW

Cena s DPH **189 800.00 Kč**

Cena bez DPH **156 859.50 Kč**

Dostupnost **K dispozici**

Odesíláme během: **48 hodin**

Katalogové číslo **10444**

Kód výrobce **CW-7800**

Výrobce **CNCTech**

Popis produktu

Průmyslový chladič CW7800 S&A 26 kW





Chladič CW-7800 je průmyslový vodní chladič pro uzavřené okruhy renomované značky Teyu S&A, která se již 20 let specializuje na výrobu těchto zařízení.

Chladič používá chladivo R-134A pro chlazení vody. Chladičí jednotka udržuje nastavenou teplotu nezávisle na teplotě místnosti, ve které je umístěna. Díky tomu zůstávají provozní parametry vašeho zařízení stabilní.

Je možné naprogramovat chladič tak, aby pracoval v teplotním rozsahu, jehož překročení vyvolá akustický alarm.

Tento chladič má výkon 26 kW, což se promítá do **vysoké chladičí kapacity 88 712 BTU/h - o 300 % více než model**

CW6260.



Příkladové použití chladiče CW-7800:

- Laserové systémy
- CNC obráběcí centra
- Laboratorní zařízení (rotační odparky, vakuové systémy)
- Analytické přístroje (spektrometry, bioanalýzy, vzorkovače vody)
- Zdravotnická diagnostická zařízení (MRI, rentgen)
- Stroje na vstřikování plastů
- Tiskárny
- Pec
- Svářecí zařízení
- Baličky
- Zařízení pro plazmové leptání
- UV vytvrzovací stroj
- Generátory plynů
- Héliový kompresor (kryokompresory)

Vlastnosti chladiče CW7800:

- Chladicí výkon: 26 kW
- Aktivní chlazení
- Stabilita teploty: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Rozsah nastavení teploty: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Chladivo: R-134a
- Inteligentní regulátor teploty
- Více funkcí alarmu
- Okamžitě připraven k použití
- Snadná údržba
- Viditelná hladina vody
- Možnost připojení k PC přes rozhraní Modbus RS485

Čím se náš chladič CW7800 vyznačuje?

Je určen pro použití v interiéru.

Lze jej flexibilně využít pro chladicí aplikace **v průmyslově-výrobních, analytických, medicínských a laboratorních oblastech.**

Tato mimořádně spolehlivá a ekonomická průmyslová chladicí jednotka se vyznačuje vysokým chladicím výkonem 26 kW a přesností regulace teploty $\pm 1^{\circ}\text{C}$, jakož i shodou s normami CE a RoHS.

Boční kryty lze snadno demontovat pro pravidelnou údržbu. Inteligentní regulátor teploty zajišťuje automatickou kontrolu teploty.





Intuitivní LCD panel

Pomocí panelu lze teplotu nastavit s **přesností 1 °C**. K dispozici jsou 2 režimy – manuální režim a inteligentní režim teploty.

Zřetelný ukazatel hladiny vody

Ukazatel má 3 barevné zóny:

- Žlutá: vysoká hladina vody
- Zelená: optimální hladina vody
- Červená: příliš nízká hladina vody





Připojovací svorky

Profesionálně navrženy inženýry výrobce chladicích jednotek TEYU, snadno se připojují a jsou stabilní za všech připojovacích podmínek.

• **Technické údaje chladiče CW7800:**

Napájecí napětí: třífázové, 380 V AC

- **Frekvence:** 50 Hz
- **Pracovní proudový rozsah:** 2,1 ~ 24,5 A
- **Maximální spotřeba energie:** 14,06 kW
- **Výkon kompresoru:** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Nominální chladicí kapacita:**

88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

-
- **Chladivo:** R-134A
 - **Přesnost teploty:** ± 1 °C
 - **Typ škrticího ventilu:** Kapilára
 - **Výkon čerpadla:** 1,1 kW
 - **Objem nádrže:** 170 L
 - **Vstup/Výstup kapaliny:** Rp 1"
 - **Maximální tlak čerpadla:** 6,15 bar
 - **Maximální průtok čerpadla:** 117 l/min
 - **Čistá hmotnost (NW):** 277 kg
 - **Hrubá hmotnost (GW):** 317 kg
 - **Rozměry zařízení:** 155 × 80 × 135 cm
 - **Rozměry balení:** 170 × 93 × 152 cm

