

Údaje aktuální ke dni: 07-07-2026 14:38

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/dx-primer-na-sklo-pro-uv-tiskrny-p-618.html>



DX primer na sklo pro UV tiskárny

Cena s DPH	3 130.00 Kč
------------	--------------------

Cena bez DPH	2 586.78 Kč
--------------	--------------------

Dřívější cena	3 820.00 Kč
---------------	-------------------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	010INK
------------------	---------------

Kód výrobce	X1
-------------	-----------

Výrobce	CNCTech
---------	----------------

Popis produktu

Podkladový roztok DX na sklo pro UV tiskárny



**UV Primer DX Pre-coating liquid
for Glass 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

Warnings: For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
Personal Protective Equipment (PPE):
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
• Always wear chemical resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use for a short period.
Safe Handling:
• Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.
• Do not touch skin or clothes. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
• Keep away from fire and heat sources.
First Aid:
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.
Storage and Disposal:
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
• Transport of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



Podkladový roztok na sklo (UV primer) je specializovaný chemický prostředek, který plní roli **adhezního můstku** mezi povrchem materiálu a UV inkoustem. Je to klíčový prvek procesu UV tisku na obtížných podkladech.

Eliminuje problém slabé adheze inkoustu k hladkému sklu. Zlepšuje **trvanlivost a odolnost** potisku vůči mytí a vlhkosti.

Doba použitelnosti: minimálně 6 měsíců

Kompatibilní tiskové hlavy: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390