Údaje aktuální ke dni: 02-11-2026 05:46

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-isti-gx-30a-6l-p-600.html




# Ultrazvukový čistič GX 30A 6L

| | |
|---|---|
| Cena s DPH | **5 680.00 Kč** |
| Cena bez DPH | **4 694.21 Kč** |
| Dostupnost | **K dispozici** |
| Odesíláme během: | **48 hodin** |
| Katalogové číslo | **10017** |
| Kód výrobce | **GX-6-30A** |
| Kod EAN | **5907052590983** |
| Výrobce | **CNCTech** |

## Popis produktu

## Ultrazvuková čistička GX30A — 6 L

Vana 6 L, nastavitelné cykly a praktická výbava pro pravidelné čištění.

6 L40 kHzUltrazvuk 180 WDEGAS

### Ultrazvuk pro díly, jejichž zákoutí se obtížně čistí ručně

GX30A využívá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních. Pohodlná metoda pro tvarově složité díly i skupinu předmětů, které lze obsloužit v jednom košíku. Jmenovitý objem nádrže činí 6 L.

Vana 300 × 150 × 150 mm nabízí prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém nabízí 180 W na frekvenci 40 kHz. Samostatné topné těleso o výkonu 200 W ohřívá lázeň. Nastavení času jsou dostupná na panelu zařízení.

DEGAS a výběr režimů rozšiřují možnosti ultrazvukové lázně. Výpust usnadňuje výměnu roztoku bez naklánění zařízení. Košík a víko patří do sady — praktická výbava pro pohodlnou obsluhu dalších dávek.

## Čištění v ultrazvukové lázni

## Hlavní přednosti tohoto modelu

1

### Prostor pro celou dávku

Jmenovitý objem 6 L a košík pro společnou obsluhu dílů.

2

### Přístup do štěrbin a prohlubní

Kavitace pomáhá uvolňovat nečistoty v místech přístupných roztoku.

3

### Pohodlná kontrola cyklu

Čas provozu: 1–30 minut. Nastavení jsou dostupná na panelu zařízení.

4

### Odplynění přímo v čističce

DEGAS pomáhá připravit čerstvý roztok pro čištění.

## Čištění a obsluha lázně

Otevřít video.

### Ultrazvuková lázeň

Otevřít video.

### Kovové díly v košíku

Otevřít video.

### Odkrytí vany

## Kde využijete možnosti čističky?

### Tvarově složité díly

Lázeň využívá přístup kapaliny do štěrbin a prohlubní. Praktická tam, kde je ruční přístup k povrchu obtížný.

### Pravidelné dávky předmětů

Košík umožňuje společnou obsluhu více předmětů a vyjmutí celé dávky po cyklu. Pohodlí pro opakované úkoly.

### Příprava pro další práci

Očištění přístupných povrchů usnadňuje prohlídku a další zpracování dílů. Čistička soustředí čištění na jednom místě.

## Ocelová nádrž

### 6 L prostoru pro vaše díly

Vana má jmenovitý objem 6 L a rozměry 300 × 150 × 150 mm. Nádrž je z nerezové oceli SUS304. Košík umožňuje společnou obsluhu dávky předmětů a odděluje ji od dna nádrže.

Společné vložení a vyjmutí dílů je pohodlné při pravidelných úkolech. Místo jednotlivého vyjímání předmětů z kapaliny můžete vyjmout celý obsah košíku.

## Ultrazvuk

### Ultrazvuk působí tam, kam proniká roztok

Ultrazvukový systém nabízí 180 W na frekvenci 40 kHz. Kavitace v kapalině pomáhá uvolňovat nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

Praktické u tvarově složitých dílů, jejichž zákoutí se kartáčkem obtížně čistí. Lázeň vytváří společné prostředí pro čištění dílů a využívá přístup kapaliny k jejich povrchu.

## Digitální panel

### Pohodlná kontrola dalších cyklů

Čas provozu: 1–30 minut. Digitální displej zobrazuje parametry. Nejdůležitější nastavení jsou dostupná na panelu čističky, takže obsluha dalšího úkolu zůstává na jednom místě.

Nastavitelný čas dává prostor pro různé druhy dílů a znečištění. Přehledné nastavení usnadňuje každodenní obsluhu a přechod mezi dalšími dávkami.

## Ohřev

### Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topný systém má výkon 200 W a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev lázně. Ovládání teploty je na panelu čističky.

Ohřev a ultrazvuk jsou dvě samostatné funkce. Jejich spojení rozšiřuje možnosti práce s přípravky pro vyhřívané lázně a soustředí jejich ovládání v jednom zařízení.

## DEGAS

### DEGAS — podpora pro čerstvou lázeň

Přerušovaná činnost ultrazvuku pomáhá odstraňovat rozpuštěný vzduch z roztoku. DEGAS připravuje lázeň pro čištění předmětů.

Odplynění je dostupné přímo v čističce. Při výměně roztoku máte k dispozici další režim práce bez samostatného zařízení a bez změny vybavení pracoviště.

## SemiWave / FullWave

### Dva režimy pro různé úkoly

SemiWave nabízí šetrnější režim, zatímco FullWave využívá plný výkon. Výběr režimu rozšiřuje možnosti čističky vedle nastavení času a teploty.

Jedno zařízení nabízí dva způsoby působení ultrazvuku. Pro různé čištěné předměty máte k dispozici režim odpovídající danému úkolu.

## Vypouštěcí ventil

### Pohodlná výměna kapaliny bez naklánění vany

Výpust odvádí použitý roztok bez zvedání a naklánění celého zařízení. Při pravidelné výměně lázně jde o praktické usnadnění obsluhy.

Tato funkce se hodí mezi dalšími úkoly i při změně přípravku. Košík usnadňuje manipulaci s díly, výpust výměnu roztoku — oba prvky zpříjemňují pravidelné používání čističky.

## Použití v dílně a pracovně

### Dílna a servis

- Trysky, síta a drobné mechanické díly
- Nástroje a součásti měřicích přístrojů
- Díly s drážkami a prohlubněmi
- Drobné příslušenství uložené v košíku

### Pracovna a přesné díly

- Šperky se zbytky lešticích past
- Součásti obrouček a optické sklo
- Malé odlitky a tvarově složité díly

## Proč zvolit GX30A?

### Funkce užitečné při dalších úkolech.

- **Čištění zákoutí** — Ultrazvuk podporuje působení roztoku na přístupných površích, také v prohlubních.
- **Společná obsluha dílů** — Košík zpřehledňuje dávku a umožňuje společné vyjmutí jejího obsahu.
- **Nastavení po ruce** — Panel soustředí regulaci času a teploty.
- **Výměna bez naklánění** — Výpust usnadňuje odvod použité kapaliny.

Otevřít video.

### Vyjmutí košíku

## Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Model | GX30A |
| Objem nádrže | 6 L |
| Frekvence ultrazvuku | 40 kHz |
| Ultrazvukový výkon | 180 W |

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Výkon topného tělesa | 200 W |
| Nastavení času | 1–30 minut |
| Regulace teploty | Tlačítky na panelu |
| Displej | Digitální |
| Materiál nádrže | Nerezová ocel SUS304 |
| Rozměry nádrže (d × š × v) | 300 × 150 × 150 mm |
| Vnější rozměry (d × š × v) | 330 × 180 × 270 mm |
| Napájení | 220 – 240 V, 50 Hz |
| DEGAS | Ano |
| Režimy ultrazvuku | SemiWave / FullWave |

## Výbava v sadě

- Ultrazvuková čistička GX30A — 6 L
- Košík
- Víko
- Napájecí kabel
- Návod k obsluze

## Otázky před nákupem

Jaký prostor tento model nabízí?

Jmenovitý objem nádrže: 6 L. Rozměry vany: 300 × 150 × 150 mm.

Jaké parametry má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém nabízí 180 W. Frekvence: 40 kHz.

Lze lázeň ohřívat?

Ano. Samostatný topný systém má výkon 200 W. Teplota se ovládá tlačítky na panelu. Ohřev je samostatnou funkcí vedle působení ultrazvuku.

Co obdržím v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička GX30A — 6 L; Košík; Víko; Napájecí kabel; Návod k obsluze.

Co přináší funkce DEGAS?

Pomáhá odstraňovat rozpuštěný vzduch z roztoku přerušovanou činností ultrazvuku. V zařízení je dostupná jako režim přípravy lázně.

## Zvolte GX30A pro své pravidelné úkoly

Získejte vanu 6 L, ultrazvukové čištění a výbavu pro pohodlnou obsluhu dílů. Ohřev a nastavení času soustředí další funkce v jednom zařízení.