Údaje aktuální ke dni: 14-11-2026 02:02

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-1108g-540l-s-odluovaem-oleje-p-201.html



Ultrazvuková čistička 1108G 540L s odlučovačem oleje

Cena s DPH	**316 500.00 Kč**
Cena bez DPH	**261 570.25 Kč**
Dřívější cena	~~**326 000.00 Kč**~~
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**30 dní**
Katalogové číslo	**10222**
Kód výrobce	**UCJP-540-1108G**
Kod EAN	**5907052592413**
Výrobce	**Mtechnic**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička JP 1108G - 540 L s odlučovačem oleje

Vana 540 L, nastavitelné cykly a praktické vybavení pro pravidelný úklid.

540 L40 kHzUltrazvuk 0–5400 WOdlučovač oleje

Čištění průmyslových dílů v jedné lázni

JP 1108G používá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných řešení, včetně štěrbin a prohlubní. Jedná se o vhodný způsob pro díly se složitými tvary a pro skupinu prvků, se kterými lze manipulovat v jednom koši. Jmenovitá kapacita nádrže je 540 L.

Vana 1000 × 900 × 600 mm vám poskytne specifický prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém nabízí 0–5400 W. Frekvence: 40 kHz. Samostatný topný systém 18 kW ohřívá lázeň. Nastavení času jsou k dispozici na panelu zařízení.

Integrovaná filtrace a separace oleje odlišují tento model při práci s průmyslovými díly. Nastavení paměti usnadňuje návrat k pravidelně prováděným úkolům. Koš a víko jsou součástí sady - získáte vybavení pro pohodlnou manipulaci s následnými dávkami.

Nejdůležitější výhody tohoto modelu

1

Prostor pro celou párty

Nominální kapacita 540 L a koš pro manipulaci se sdílenými díly.

2

Přístup do štěrbin a výklenků

Kavitace pomáhá odstraňovat nečistoty v místech přístupných řešení.

3

Pohodlné ovládání cyklu

Pracovní doba: 1–99 minut. Nastavení jsou k dispozici na panelu zařízení.

4

Integrovaný lázeňský servis

Součástí stroje je filtrace a separátor oleje.

Kde využijete možnosti pračky?

Složité tvarové díly

Vana využívá tekutinu k přístupu do štěrbin a prohlubní. Je užitečný tam, kde je ruční dosahování povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položek

Košík umožňuje manipulovat s více kusy dohromady a po skončení cyklu odebrat celou dávku. Díky tomu jsou opakující se úkoly praktické.

Příprava na další práci

Čištění přístupných povrchů usnadňuje vizuální kontrolu a následné kroky manipulace s díly. Myčka soustředí úklid na jedno místo.

Nádrž a koš

Prostor o objemu 540 L pro vaše díly

Vana má jmenovitou kapacitu 540 L. Rozměry nádrže: 1000 × 900 × 600 mm. Materiál nádrže: Nerezová ocel SUS304. Koš umožňuje manipulovat s dávkou předmětů společně a odděluje ji od dna nádrže.

Společné nakládání a přijímání dílů je vhodné pro běžné úkoly. Místo vylovování jednotlivých položek z tekutiny můžete vyjmout celý obsah košíku.

Ultrazvuk a regulace

Ultrazvuk se dostane tam, kam dosáhne roztok

Ultrazvukový systém nabízí 0–5400 W. Pracovní frekvence je 40 kHz. Počet převodníků: 108. Kavitace v kapalině pomáhá odstranit nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

To se hodí zejména u detailů se složitými tvary, jejichž zákoutí se štětcem obtížně čistí. Lázeň poskytuje dílům běžné čisticí prostředí a využívá přístupu tekutiny k jejich povrchu. Regulace výkonu: 0–5400 W. Umožňuje měnit intenzitu práce v jednom zařízení.

Ohřívače

Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topný systém má výkon 18 kW a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev vany. Rozsah regulace teploty: 0–80°C.

Ohřívače a ultrazvuk mají dvě samostatné funkce. Jejich společná přítomnost dává více příležitostí pracovat s přípravky určenými pro vyhřívané koupele, bez přidání druhého ovládacího systému.

Digitální ovládání

Pohodlné ovládání následných cyklů

Pracovní doba: 1–99 minut. Nejdůležitější nastavení jsou k dispozici na panelu zařízení, takže zpracování dalšího úkolu zůstává na jednom místě.

Nastavitelný čas vám dává volnost při manipulaci s různými typy dílů a nečistot. Jasné nastavení usnadňuje každodenní provoz a přepínání mezi následujícími dávkami. Paměť nastavení omezuje opětovné zadávání parametrů pro pravidelně prováděné úkoly.

Filtrace a separátor oleje

Filtrace a separace oleje v integrovaném systému

Systém filtrace a separace oleje je součástí stroje. Podporuje obsluhu vany při čištění dílů, ze kterých se olejové znečištění přenáší do roztoku.

To je důležitý rozdíl v průmyslových aplikacích. Ultrazvukové čištění a manipulace se špinavým roztokem jsou soustředěny v jednom balení, bez nutnosti samostatné instalace mimo stroj.

Konstrukce a stanice

Ocelová konstrukce pro průmyslové úlohy

Nádrž a pouzdro jsou vyrobeny z nerezové oceli SUS304. Kryt zakrývá vanu a kolečka jsou součástí zařízení.

Průmyslový design kombinuje prostornou vanu s ohřevem a ultrazvukovou regulací. Jedná se o sadu pro pravidelné čištění dílů v dílně nebo závodě, kde je důležitá údržba následných šarží.

Aplikace v dílně a ateliéru

Průmyslové a dílenské díly

- Mechanické prvky určené do ultrazvukové lázně
- Spousta menších dílů v košíku
- Podrobnosti se sloty a prohlubněmi
- Příprava dílů ke kontrole a dalšímu zpracování

Proč zvolit JP 1108G?

Funkce, které budou užitečné pro následné úkoly.

- **Úklid v zákoutích** — Ultrazvuky podporují práci řešení na přístupných površích, včetně výklenků.
- **Manipulace se sdílenými díly** — Koš organizuje dávku a umožňuje vyjmout její obsah společně.
- **Nastavení na dosah ruky** — Panel soustředí nastavení času a teploty.
- **Včetně filtračního systému** — Filtrace a odlučovač oleje dokončují čištění průmyslové lázně.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	JP 1108G
Kapacita nádrže	540 L
Frekvence	40 kHz
Ultrazvuková regulace výkonu	0–5400 W
Počet převodníků	108
Výkon topení	18 kW
Úprava času	1–99 minut
Regulace teploty	0–80°C
Rozměry nádrže (D × Š × V)	1000 × 900 × 600 mm
Vnější rozměry (d × š × v)	1300 × 1200 × 1050 mm
Materiál nádrže	Nerezová ocel SUS304
Materiál pouzdra	SUS304
Napájení	AC 380 V 3-phase, 50/60 Hz
Paměť nastavení	Ano
Filtrace a separace oleje	Integrovaný systém

Zařízení pro pračky

- Ultrazvuková čistička JP 1108G
- Nerezový koš
- Pokrýt
- Kola
- Návod k obsluze
- Napájecí kabel

Otázky před nákupem

Jaký prostor nabízí tento model?

Jmenovitá kapacita nádrže: 540 L. Rozměry vany: 1000 × 900 × 600 mm.

Jaké jsou parametry ultrazvukového systému?

Ultrazvukový systém nabízí 0–5400 W. Frekvence: 40 kHz.

Lze lázeň vyhřívat?

Ano. Samostatný topný systém má výkon 18 kW. Regulace teploty: 0–80°C. Zahřívání je oddělená funkce od ultrazvuku.

Co dostanu v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička JP 1108G; Koš z nerezové oceli; Pokrýt; Kolika; Uživatelská příručka; Napájecí kabel.

Je filtrační systém součástí stroje?

Ano. Model má integrovaný systém filtrace a separace oleje.

Vyberte si JP 1108G pro své běžné úkoly

Pořiďte si vanu 540 L, ultrazvukové čištění a vybavení pro pohodlnou manipulaci s díly. Integrovaná filtrace a separace oleje doplňují možnosti tohoto průmyslového modelu. Vyhřívání a paměť nastavení spojují další funkce v jednom zařízení.