

Údaje aktuální ke dni: 16-05-2026 06:13

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-1108st-540l-p-204.html>

## Ultrazvuková Čistička 1108ST 540L



Cena s DPH	<b>183 610.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>151 743.80 Kč</b>
--------------	----------------------

Dřívější cena	<b><del>188 230.00 Kč</del></b>
---------------	---------------------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>30 dní</b>
------------------	---------------

Katalogové číslo	<b>10229</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCJP-540-1108ST</b>
-------------	------------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

Popis produktu

### Ultrazvukový čistič JP1108ST 540L



**Podložka je vyrobená z nerezové oceli a ručně svařena argonem, což zaručuje neuvěřitelnou odolnost při používání.**

Transducery **používané v ultrazvukovém čističi** jsou **nejvyšší kvality**, což zaručuje velmi efektivní čištění s uspokojivým výsledkem praní.

Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota, v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.



---

**Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem nastavitelným v rozmezí 1 až 99 minut**

**Má funkci paměti nastavení, takže nemusíte ztrácet čas s opětovným nastavováním.**

**Jeho pracovní teplotu můžete nastavit v rozmezí od 0 do 80 stupňů Celsia, zabudovaný ohřívač o výkonu 18000 W rychle zahřeje kapalinu a tím zkracuje čas čištění.**

**Splňuje přísné standardy pro zařízení tohoto typu, která zajišťují pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.**

---



---

#### Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: Nerezová ocel SUS304**
- **Materiál skříně: SUS304**
- **Kapacita nádrže: 540 L**
- **Časovač: 1~99 min nastavitelné**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastavitelné**
- **Napájení: AC380V, 3 fáze, 50 Hz**
- **Ultrazvukový výkon: 0~5400 W nastavitelné, 108 transducery**
- **Výkon ohřevu: 18000 W**
- **Rozměry nádrže: 1000 x 900 x 600 mm (D x Š x V)**
- **Vnější rozměry: 1300 x 1200 x 1050 mm (D x Š x V)**

- 
- **Standardy kvality: CE & RoHS & ISO9001**

**Set obsahuje:**

- Košík z nerezové oceli
- Poklop
- Kolíky
- Uživatelská příručka
- Napájecí kabel
- 2x Ultrazvukové generátory (230V)