

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 09:03

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-1144g-960l-s-odluovaem-oleje-p-202.html>



Ultrazvuková čistička 1144G 960L s odlučovačem oleje

| | |
|------------|----------------------|
| Cena s DPH | 408 910.00 Kč |
|------------|----------------------|

| | |
|--------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 337 942.15 Kč |
|--------------|----------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Dostupnost | K dispozici |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Odesíláme během: | 30 dní |
|------------------|---------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Katalogové číslo | 10223 |
|------------------|--------------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| Kód výrobce | UCJP-960-1144G |
|-------------|-----------------------|

| | |
|---------|-----------------|
| Výrobce | Mtechnic |
|---------|-----------------|

Popis produktu

Ultrazvukový čistič 1144G 960L se separátorem oleje



**Je vyrobený z nerezové oceli a ručně svařený argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost během používání.
Průmyslové převodníky použité v ultrazvukovém čističi jsou nejvyšší kvality, což zajišťuje efektivní čištění všech předmětů a poskytuje uspokojivý účinek praní.**

Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota, v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a přizpůsobí se individuálním potřebám.

Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem, který je nastavitelný v rozmezí 1-99 minut.

Má funkci zapamatování nastavení, takže nemusíte ztrácet čas opětovným nastavením.

Jeho provozní teplotu lze nastavit v rozmezí 0-80 stupňů Celsia a vestavěný ohřívač o výkonu 27000 W rychle ohřívá kapalinu, což zkracuje dobu čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.





Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Objem nádrže:** 960 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastavitelný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelná
- **Napájení:** AC380V 3 fáze, 50Hz
- **Ultrazvukový výkon:** 0~7200 W nastavitelný, 144 ultrazvukové hlavy
- **Výkon ohřevu:** 27000 W
- **Rozměry nádrže:** 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)
- **Vnější rozměry:** 2000 x 1650 x 1360 mm (D x Š x V)
- **Standardy kvality:** CE & RoHS & ISO9001

Sada obsahuje:

- **Košík z nerezové oceli**
- **Poklop**
- **Kola**
- **Uživatelská příručka**
- **Napájecí kabel**