

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 09:03

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-180g-53l-s-odluovaem-oleje-p-194.html>



Ultrazvuková čistička 180G 53L s odlučovačem oleje

| | |
|------------|----------------------|
| Cena s DPH | 104 780.00 Kč |
|------------|----------------------|

| | |
|--------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 86 595.04 Kč |
|--------------|---------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Dostupnost | K dispozici |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Odesíláme během: | 30 dní |
|------------------|---------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Katalogové číslo | 10217 |
|------------------|--------------|

| | |
|-------------|---------------------|
| Kód výrobce | UCJP-53-180G |
|-------------|---------------------|

| | |
|---------|-----------------|
| Výrobce | Mtechnic |
|---------|-----------------|

Popis produktu

Ultrazvukový čistič 180G 53L s oddělovačem oleje



Je vyroben z nerezové oceli a ručně svařován argonem, což zaručuje vynikající odolnost při používání.

Průmyslové převodníky používané v ultrazvukovém čističi jsou nejvyšší kvality, což umožňuje velmi efektivní čištění všech předmětů s uspokojivým účinkem praní.

Design a uživatelské rozhraní jsou přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální systém nastavení umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je výkon ultrazvuku, čas a teplota, v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, čímž se přizpůsobuje individuálním potřebám.

Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem, který lze nastavit od 1 do 99 minut.

Disponuje funkcí zapamatování nastavení, takže není nutné znovu nastavovat parametry každým razem.

Pracovní teplota může být nastavena v rozmezí od 0 do 80 stupňů Celsia a vestavěný ohřívač o výkonu 1500 W rychle ohřívá kapalinu, čímž se zkracuje čas čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zaručuje pohodlné používání za všech podmínek pro průmyslové účely.





Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 53 L
- **Časovač:** 1~99 min nastavitelný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelná
- **Napájení:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Výkon ultrazvuku:** 0~900 W nastavitelný, 18 zvukových hlav
- **Výkon ohřívače:** 1500 W
- **Rozměry nádrže:** 500 x 350 x 300 mm (D x Š x V)

-
- **Vnější rozměry:** 680 x 530 x 700 mm (D x Š x V)
 - **Normy kvality:** CE & RoHS & ISO9001
-



Sada obsahuje:

- **Ocelová koš**
- **Poklop**
- **Kola**
- **Uživatelská příručka**
- **Napájecí kabel**