Údaje aktuální ke dni: 02-11-2026 05:46

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-gx-100a-30l-p-604.html



Ultrazvuková čistička GX 100A 30L

Cena s DPH	**10 020.00 Kč**
Cena bez DPH	**8 280.99 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**48 hodin**
Katalogové číslo	**10013**
Kód výrobce	**GX-30-100A**
Kod EAN	**5907052591027**
Výrobce	**CNCTech**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička GX100A — 30 L

Vana 30 L, nastavitelné cykly a praktická výbava pro pravidelné čištění.

30 L40 kHzUltrazvuk 600 WDEGAS

Ultrazvuk pro díly, jejichž zákoutí se obtížně čistí ručně

GX100A využívá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních. Pohodlná metoda pro tvarově složité díly i skupinu předmětů, které lze obsloužit v jednom košíku. Jmenovitý objem nádrže činí 30 L.

Vana 500 × 300 × 200 mm nabízí prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém nabízí 600 W na frekvenci 40 kHz. Samostatné topné těleso o výkonu 500 W ohřívá lázeň. Nastavení času jsou dostupná na panelu zařízení.

DEGAS a výběr režimů rozšiřují možnosti ultrazvukové lázně. Výpust usnadňuje výměnu roztoku bez naklánění zařízení. Košík a víko patří do sady — praktická výbava pro pohodlnou obsluhu dalších dávek.

Čištění v ultrazvukové lázni

Hlavní přednosti tohoto modelu

1

Prostor pro celou dávku

Jmenovitý objem 30 L a košík pro společnou obsluhu dílů.

2

Přístup do štěrbin a prohlubní

Kavitace pomáhá uvolňovat nečistoty v místech přístupných roztoku.

3

Pohodlná kontrola cyklu

Čas provozu: 1–30 minut. Nastavení jsou dostupná na panelu zařízení.

4

Odplynění přímo v čističce

DEGAS pomáhá připravit čerstvý roztok pro čištění.

Čištění a obsluha lázně

Otevřít video.

Ultrazvuková lázeň

Otevřít video.

Kovové díly v košíku

Otevřít video.

Odkrytí vany

Kde využijete možnosti čističky?

Tvarově složité díly

Lázeň využívá přístup kapaliny do štěrbin a prohlubní. Praktická tam, kde je ruční přístup k povrchu obtížný.

Pravidelné dávky předmětů

Košík umožňuje společnou obsluhu více předmětů a vyjmutí celé dávky po cyklu. Pohodlí pro opakované úkoly.

Příprava pro další práci

Očištění přístupných povrchů usnadňuje prohlídku a další zpracování dílů. Čistička soustředí čištění na jednom místě.

Ocelová nádrž

30 L prostoru pro vaše díly

Vana má jmenovitý objem 30 L a rozměry 500 × 300 × 200 mm. Nádrž je z nerezové oceli SUS304. Košík umožňuje společnou obsluhu dávky předmětů a odděluje ji od dna nádrže.

Společné vložení a vyjmutí dílů je pohodlné při pravidelných úkolech. Místo jednotlivého vyjímání předmětů z kapaliny můžete vyjmout celý obsah košíku.

Ultrazvuk

Ultrazvuk působí tam, kam proniká roztok

Ultrazvukový systém nabízí 600 W na frekvenci 40 kHz. Kavitace v kapalině pomáhá uvolňovat nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

Praktické u tvarově složitých dílů, jejichž zákoutí se kartáčkem obtížně čistí. Lázeň vytváří společné prostředí pro čištění dílů a využívá přístup kapaliny k jejich povrchu.

Digitální panel

Pohodlná kontrola dalších cyklů

Čas provozu: 1–30 minut. Digitální displej zobrazuje parametry. Nejdůležitější nastavení jsou dostupná na panelu čističky, takže obsluha dalšího úkolu zůstává na jednom místě.

Nastavitelný čas dává prostor pro různé druhy dílů a znečištění. Přehledné nastavení usnadňuje každodenní obsluhu a přechod mezi dalšími dávkami.

Ohřev

Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topný systém má výkon 500 W a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev lázně. Ovládání teploty je na panelu čističky.

Ohřev a ultrazvuk jsou dvě samostatné funkce. Jejich spojení rozšiřuje možnosti práce s přípravky pro vyhřívané lázně a soustředí jejich ovládání v jednom zařízení.

DEGAS

DEGAS — podpora pro čerstvou lázeň

Přerušovaná činnost ultrazvuku pomáhá odstraňovat rozpuštěný vzduch z roztoku. DEGAS připravuje lázeň pro čištění předmětů.

Odplynění je dostupné přímo v čističce. Při výměně roztoku máte k dispozici další režim práce bez samostatného zařízení a bez změny vybavení pracoviště.

SemiWave / FullWave

Dva režimy pro různé úkoly

SemiWave nabízí šetrnější režim, zatímco FullWave využívá plný výkon. Výběr režimu rozšiřuje možnosti čističky vedle nastavení času a teploty.

Jedno zařízení nabízí dva způsoby působení ultrazvuku. Pro různé čištěné předměty máte k dispozici režim odpovídající danému úkolu.

Vypouštěcí ventil

Pohodlná výměna kapaliny bez naklánění vany

Výpust odvádí použitý roztok bez zvedání a naklánění celého zařízení. Při pravidelné výměně lázně jde o praktické usnadnění obsluhy.

Tato funkce se hodí mezi dalšími úkoly i při změně přípravku. Košík usnadňuje manipulaci s díly, výpust výměnu roztoku — oba prvky zpříjemňují pravidelné používání čističky.

Použití v dílně a pracovně

Dílna a servis

- Trysky, síta a drobné mechanické díly
- Nástroje a součásti měřicích přístrojů
- Díly s drážkami a prohlubněmi
- Drobné příslušenství uložené v košíku

Pracovna a přesné díly

- Šperky se zbytky lešticích past
- Součásti obrouček a optické sklo
- Malé odlitky a tvarově složité díly

Proč zvolit GX100A?

Funkce užitečné při dalších úkolech.

- **Čištění zákoutí** — Ultrazvuk podporuje působení roztoku na přístupných površích, také v prohlubních.
- **Společná obsluha dílů** — Košík zpřehledňuje dávku a umožňuje společné vyjmutí jejího obsahu.
- **Nastavení po ruce** — Panel soustředí regulaci času a teploty.
- **Výměna bez naklánění** — Výpust usnadňuje odvod použité kapaliny.

Otevřít video.

Vyjmutí košíku

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	GX100A
Objem nádrže	30 L
Frekvence ultrazvuku	40 kHz
Ultrazvukový výkon	600 W

Parametr	Hodnota
Výkon topného tělesa	500 W
Nastavení času	1–30 minut
Regulace teploty	Tlačítky na panelu
Displej	Digitální
Materiál nádrže	Nerezová ocel SUS304
Rozměry nádrže (d × š × v)	500 × 300 × 200 mm
Vnější rozměry (d × š × v)	530 × 325 × 325 mm
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz
DEGAS	Ano
Režimy ultrazvuku	SemiWave / FullWave

Výbava v sadě

- Ultrazvuková čistička GX100A — 30 L
- Košík
- Víko
- Napájecí kabel
- Návod k obsluze

Otázky před nákupem

Jaký prostor tento model nabízí?

Jmenovitý objem nádrže: 30 L. Rozměry vany: 500 × 300 × 200 mm.

Jaké parametry má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém nabízí 600 W. Frekvence: 40 kHz.

Lze lázeň ohřívat?

Ano. Samostatný topný systém má výkon 500 W. Teplota se ovládá tlačítky na panelu. Ohřev je samostatnou funkcí vedle působení ultrazvuku.

Co obdržím v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička GX100A — 30 L; Košík; Víko; Napájecí kabel; Návod k obsluze.

Co přináší funkce DEGAS?

Pomáhá odstraňovat rozpuštěný vzduch z roztoku přerušovanou činností ultrazvuku. V zařízení je dostupná jako režim přípravy lázně.

Zvolte GX100A pro své pravidelné úkoly

Získejte vanu 30 L, ultrazvukové čištění a výbavu pro pohodlnou obsluhu dílů. Ohřev a nastavení času soustředí další funkce v jednom zařízení.