

Ultrazvuková Čistička PX 60A 15L



Cena s DPH	10 180.00 Kč
Cena bez DPH	8 413.22 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	24 hodin
Katalogové číslo	10014
Kód EAN	8592420017581
Výrobce	Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvuková čistička PX60A s kapacitou 15L s ohřevem, nastavením času práce a výkonem 360 W má digitální regulaci. Díky tomu můžete efektivně nastavit teplotu a čas práce.

Čistička je vybavena košem a krytem proti hluku s rukojetí absorbující otřesy.

Čistička je ideální pro opravy a údržbu elektronických součástek, mechanických součástí, optických prvků a rovněž i pro rozpouštění polymerů. Vana vyplachuje a čistí ultrazvukem i na místech, která jsou při mechanické čištění nedostupná.

Nové funkce v čističkách řady PX:

DEGAS:

Po zapnutí tohoto režimu pracují ultrazvukové generátory přerušovaně. Díky tomu dojde k odstranění vzduchu z kapaliny, včetně oxidu uhličitého. V důsledku toho se vytvoří více kavitačních bublin, což zvyšuje účinnost mytí o více než 30%.

SWEEP:

Po zapnutí tohoto režimu začnou ultrazvukové generátory pracovat na různých frekvencích. Střídavá změna kmitočtu má za následek optimální rozložení ultrazvukových vln, tedy i rychlejší odstranění nečistot z povrchu čištěných předmětů.

Ultrazvuková čistička PX60Ae vybavena izolovanými měniči, díky tomu je použití čističky bezpečné.

Velký průměr měničů poskytuje lepší výsledek čištění zvýšením účinnosti. Čistička je vyrobena z vysoké kvalitní oceli. Čistička umožňuje nastavit čas práce, teplotu, díky čemu získáme plnou kontrolu nad procesem čištění. Parametry jsou viditelné na LCD displeji.

Princip čištění předmětů ultrazvukovou čističkou:

Kapalina ve vaně se dostane do všech míst, i těch, která jsou při mechanickém čištění nedostupná. V tekutině se v důsledku působení ultrazvuku tvoří mikroskopické bublinky, které se rozvíjejí o čištěný předmět, čímž ho čistí. Čisticí schopnosti jsou silnější, pokud čištěný předmět umístěme jak nejbliže k ultrazvukovým generátorům. Na čistící účinek má vliv také použitá čistící kapalina.

Čističky řady PX byly vybaveny dodatečnými ventilačními systémy - díky tomu mají generátory v čističkách delší životnost.



Možnosti využití:

Strojírenský průmysl:

- Čištění vstřikovačů
- Čištění jehel od mastnot
- Údržba ložisek, strojů a dalších komponentů
- Čištění elektrod
- Mytí vysokotlakých zařízení, elektromagnetických ventilů vstříkování benzínu, karburátorů
- Odstranění usazenin z mosazných kontaktů
- Odstranění usazenin a nečistot z trysek a sítek

Elektronika:

- Mytí elektronických částí
- Čištění desek plošných spojů (bez demontáže elementů)
- Mytí přesných mechanických a elektronických systémů v servisu
- Mytí odlitků
- Mytí tiskových kazet

Technické údaje:

- Ultrazvuková frekvence: 40 kHz
- Nádrž na materiál: nerezová ocel
- Kapacita 15 L.
- LED displej
- Čas 1-99 minut, nastavení pomocí tlačítka
- Regulace teploty, nastavitelná pomocí tlačítka
- 220 ~ 240V, napájení 50/60 Hz
- ultrazvukový výkon 360 W
- Výkon topného tělesa 400 W
- celkový výkon 760W
- Velikost 360x330x280mm (délka x šířka x výška).
- Velikost nádrže 300x300x150mm (délka x šířka x výška)

Záruka pre fyzické osoby je 24 mesiacov.

Záruka pre právnické osoby je 12 mesiacov.

