

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/xtool-fire-safety-set-v15-protipozarni-sada-p-763.html>

xTool Fire Safety Set V1.5 — protipožární sada pro S1, M1 Ultra a F1 Ultra



Cena s DPH	4 499.00 Kč
Cena bez DPH	3 718.18 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	24 hodin
Katalogové číslo	P5010367
Kód výrobce	P5010367
Kod EAN	6928819528024
Výrobce	xTool

Popis produktu

Načítání úplného multimediálního popisu...

Popis produktu

Základní hasicí sada CO₂ xTool Fire Safety Set V1.5 pro kompatibilní zařízení S1, M1 Ultra a F1 Ultra. Spouští hašení po přijetí signálu z vestavěného bezpečnostního systému laseru. Snímače a detekce plamene jsou součástí laserového zařízení, nikoli dalšími součástmi této sady.

Důležité — CO₂ a větrání: CO₂ může ve vysoké koncentraci způsobit udušení. Nevdechujte plyn a zajistěte dostatečné větrání místnosti. Nepřítomnost zbytků po hašení neznamená, že je plyn bezpečný k vdechování.

- Automatické hašení CO₂ pro kompatibilní uzavřená laserová zařízení xTool.
- Tato nabídka se týká základní verze V1.5 pro xTool S1, M1 Ultra a F1 Ultra.
- Sada zajišťuje hašení; detekci plamene, alarmy a vypnutí zařízení zajišťuje vestavěný bezpečnostní systém laseru.
- CO₂ se uvolňuje automaticky po přijetí signálu z laserového zařízení.
- Jednoduchá montáž; po použití vyměňte spotřebované lahve CO₂ podle návodu.

Obsah sady

- 1 × řídicí jednotka Fire Safety Set V1.5
- 4 × láhev CO₂, každá o objemu 48 ml
- 1 × hadice pro připojení CO₂
- 1 × adaptér hadice CO₂
- 1 × kabel USB
- 1 × návod k použití
- 1 × bezpečnostní pokyny

Nejedná se o Fire Safety Set 2. Sada neobsahuje externí centrální jednotku snímačů ani Smart Switch. Detekci nebezpečí zajišťuje vestavěný systém kompatibilního laserového zařízení.

Omezení a podmínky použití

- S1 s laserovým modulem IR 1064 nm nedokáže detekovat oheň. U této konfigurace nelze předpokládat automatickou detekci požáru.
- Ovládání staršího ventilátoru Inline Duct Fan nebo čističky Smoke Purifier vyžaduje samostatně zakoupený Smart

Switch. Není součástí této sady. U IF2 a AP2 není další Smart Switch nutný.

Provozní teplota	0-35°C
Skladovací teplota	0-45°C
Maximální objem uzavřeného pracovního prostoru	0,13 m ³

[Oficiální návod k sadě Fire Safety Set](#)

[Pokyny k připojení Fire Safety Set k xTool S1](#)

Produkt má dodatečné varianty:

Sada: Fire Safety Set V1.5 — základní verze