Údaje aktuální ke dni: 20-11-2026 00:30

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/zkladn-ntr-na-kov-dy-pro-uv-tiskrny-p-619.html



Základní nátěr na kov DY pro UV tiskárny

Cena s DPH	**3 130.00 Kč**
Cena bez DPH	**2 586.78 Kč**
Dřívější cena	~~**3 820.00 Kč**~~
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**48 hodin**
Katalogové číslo	**011INK**
Kód výrobce	**X1**
Kod EAN	**5907052595063**
Výrobce	**CNCTech**

Popis produktu

Podklad DY pro kov k UV tisku

Lepší spojení potisku s povrchem kovu

DYPrimer pro kov

Lepší spojení potisku s povrchem kovu

Podklad DY pro kov vytváří adhezní můstek mezi povrchem a UV inkoustem. Podporuje přilnavost potisku na podkladu, pro který je určen.

Primer doplňuje personalizaci kovu. Rozšiřuje pracoviště UV tisku o přípravu povrchu před nanášením grafiky.

Řešení pro reklamní dílnu a firmu vyrábějící personalizované produkty. Podklad odpovídající materiálu pomáhá vytvořit ucelenou tiskovou konfiguraci.

Hlavní výhody

1

Personalizace

Příprava povrchu pro UV potisk.

2

Reklamní předměty

Podklad pro návrhy s logem a grafikou.

3

Tisková dílna

Materiál doplňující proces UV tisku.

Nápady na využití

Personalizace

Příprava povrchu pro UV potisk.

Reklamní předměty

Podklad pro návrhy s logem a grafikou.

Tisková dílna

Materiál doplňující proces UV tisku.

Lepší spojení potisku s povrchem kovu

Lepší spojení potisku s povrchem kovu

Primer doplňuje personalizaci kovu. Rozšiřuje pracoviště UV tisku o přípravu povrchu před nanášením grafiky.

Řešení pro reklamní dílnu a firmu vyrábějící personalizované produkty. Podklad odpovídající materiálu pomáhá vytvořit ucelenou tiskovou konfiguraci.

Využití a kompatibilita

Primer pro kov

Typy hlav uvedené pro tento materiál

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Co získáte pro svou dílnu

Lepší spojení potisku s povrchem kovu

- **Personalizace** — Příprava povrchu pro UV potisk.
- **Reklamní předměty** — Podklad pro návrhy s logem a grafikou.
- **Tisková dílna** — Materiál doplňující proces UV tisku.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení	DY
Použití	Primer pro kov
Doba použitelnosti	Nejméně 6 měsíců; datum a podmínky podle etikety

Předmět nabídky

- Podklad DY pro kov k UV tisku

Otázky před nákupem

Co obsahuje nabídka?

Podklad DY pro kov k UV tisku.

Jaké má produkt parametry?

Označení: DY; použití: primer pro kov; doba použitelnosti: nejméně 6 měsíců; datum a podmínky podle etikety.

K čemu produkt slouží?

Podklad DY pro kov vytváří adhezní můstek mezi povrchem a UV inkoustem. Podporuje přilnavost potisku na podkladu, pro který je určen.

Vyberte řešení pro svou dílnu

Doplňte vybavení své dílny s CNCWorld. Kontakt při výběru produktu vám pomůže zvolit materiál nebo díl pro vaše pracoviště. Ozvěte se nám a proberte vhodnou konfiguraci.