

Údaje aktuální ke dni: 23-05-2026 12:36

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/zkladn-ntr-na-kov-dy-pro-uv-tiskárny-p-619.html>



## Základní nátěr na kov DY pro UV tiskárny

Cena s DPH	<b>3 130.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>2 586.78 Kč</b>
Dřívější cena	<b><del>3 820.00 Kč</del></b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>48 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>011INK</b>
Kód výrobce	<b>X1</b>
Výrobce	<b>CNCTech</b>

Popis produktu

### Podkladový roztok DY na kov pro UV tiskárny



**UV Primer DY Pre-coating liquid  
for Metal 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Harmful for aquatic life. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.**

**Personal Protective Equipment (PPE):**

- Wear eye protection (goggles or a face shield). Avoid contact with skin, clothes and equipment and prevent eye damage.
- Do not use chemical-resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use only a strong detergent.

**Safety Handling:**

- Avoid contact with sensitive areas (head of printing system).
- Do NOT touch the ink with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
- Avoid contact with fire and heat sources.

**First Aid:**

- Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
- Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
- Inhalation: Move to fresh air immediately.

**Storage and Disposal:**

- Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
- Dispose of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Podkladový roztok na kov (UV primer) je specializovaný chemický prostředek, který plní roli **adhezního můstku** mezi povrchem materiálu a UV inkoustem. Je to klíčový prvek procesu UV tisku na obtížných podkladech.

Zajišťuje **maximální přilnavost** UV inkoustu k hladkým, neporézním kovům. Zabraňuje odlupování, oděru a odštipávání potisku.

**Doba použitelnosti:** minimálně 6 měsíců

**Kompatibilní tiskové hlavy:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390